

DECA CARICA BATTERIE

CATALOGO - LISTINO 2026

CARICA BATTERIE ELETTRONICI -

299229 **SM C 70 T** C.302500 € **117,00**

Carica batterie automatico, con programma per la carica di mantenimento (carica ad impulsi).

Adatto alla carica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop.

Carica a più fasi. Funzione mantenimento "Floating" (massima potenza) e "Pulse": possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato. Mantengono la batteria pronta all'uso attraverso la carica ad impulsi.

Funzione di rigenerazione "Recond Battery": rigenera le batterie che hanno subito una scarica profonda. Progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corto circuiti. **IP65**

Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 120 W

Tensione nominale batteria 12 Volt

Corrente di carica media 7 Amp.

Posizioni di carica nr.5 - Capacità batteria 14-150 Ah (225*)

Dimensioni mm.202x90x45 - Peso kg 0,65



CARICA BATTERIE ELETTRONICI - FL Series

Carica batterie automatico con controllo elettronico della corrente di carica e mantenimento della carica "Floating". Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, GEL, Ca/Ca. Ideali per l'officina.

Le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati programmi a più fasi.

La caratteristica di carica "I-U" (corrente costante-tensione costante) minimizza il tempo di ricarica della batteria. Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato. Mantengono la batteria pronta all'uso.

Sono progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli

Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corto

La tensione di carica è priva d'interferenze e picchi di tensione. Permette la carica della batteria direttamente nel sistema elettrico del veicolo, senza scollegare la batteria. (DIN 40839 livello I di emissioni interferenze).

Riconosce le batterie solfatate, ha un programma di Desolfatazione/Equalizzazione e rigenera le batterie che hanno subito una scarica profonda (escluso modello FL1112)

ALIMENTAZIONE	FL 1112 C. 319500 cod. 258034 1 Ph x 230V 120 W 6/12 Volt 7,4-14,8 Volt 1,5-3-6,0 Amp. 11 Amp. MAX nr. 3	FL 2213D C. 319800 cod. 258035 1 Ph x 230V 530 W 6/12/24 Volt 7,4-14,8-29,6 Volt 3-6,5-13,0 Amp. 22 Amp. MAX nr. 3
POTENZA		
TENSIONE NOMINALE BATTERIA		
LIMITAZIONE DI TENSIONE		
CORRENTE DI CARICA MEDIA		
CORRENTE DI CARICA EFFICACE		
POSIZIONI DI CARICA		
TIPO DI BATTERIA	Pb: WET , GEL, AGM	
PROGRAMMI DI CARICA	nr. 1	nr. 2
CAPACITA BATTERIA	8/130 Ah	15/260 Ah
DIMENSIONI	mm 312x173x127	mm 312x173x127
PESO	kg 3,5	kg 6,3
PREZZO	€ 131,00	€ 198,00
		

CARICA BATTERIE ELETTRONICI - DC Traction Series

Batterie per trazione / deep cycle

Carica batterie automatico con controllo elettronico della corrente di carica e mantenimento della carica "Floating". Adatti alla ricarica di batterie al Piombo:

WET con e senza manutenzione, AGM, GEL. Ideali per camper, barche, golf-cart, spazzatrici, sollevatori.

Le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati programmi a più fasi.

La caratteristica di carica "I-U" (corrente costante-tensione costante) minimizza il tempo di ricarica della batteria. Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato. Mantengono la batteria pronta all'uso.

Presente programma di equalizzazione.

Compensano automaticamente la tensione di carica in base alla temperatura ambiente. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corto circuiti.

ALIMENTAZIONE POTENZA TENSIONE NOMINALE BATTERIA LIMITAZIONE DI TENSIONE CORRENTE DI CARICA MEDIA CORRENTE DI CARICA EFFICACE POSIZIONI DI CARICA TIPO DI BATTERIA PROGRAMMI DI CARICA CAPACITA BATTERIA DIMENSIONI PESO	DC 2213 C. 320100 cod. 258036 1 Ph x 230V 530 W 6/12/24 Volt WET 7,4-14,8-29,6 Volt GEL 7,3-14,5-29,0 Volt 3-6,5-13,0 Amp. 22 Amp. MAX nr. 3 Pb: WET, GEL,AGM nr. 2 15/160 Ah mm 312x173x127 kg 6,3
PREZZO	€ 210,00
	

CARICA BATTERIE ELETTRONICI - SC Digital Series

Carica batterie ed avviatore rapido, professionale, controllato da microprocessore.

Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, GEL, Ca/Ca.

Sono dotati di sistema "Safe Charge & Boost" che protegge l'elettronica montata nei veicoli da eventuali interferenze e sovra-tensioni che potrebbero generarsi durante la carica o durante l'avviamento rapido. (DIN408399 emissione di interferenze livello I)

Le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati programmi a più fasi.

Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato. Mantengono la batteria pronta all'uso. Grazie alla regolazione fine della corrente possono caricare in maniera ottimale le batterie di tutte le capacità (Ah).

Carica con timer. Comando a distanza per l'avviamento. Voltmetro/amperometro digitale. Protezione termostatica a riarmo automatico. Protezione contro le inversioni di polarità e corto circuiti. Pinze Heavy Duty.

	SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
ALIMENTAZIONE	C. 330100	C. 330200	C. 330300
POTENZA	cod. 258037 1 Ph x 230V	cod. 258038 1 Ph x 230V	cod. 258039 1 Ph x 230V
TENSIONE NOMINALE BATTERIA	0,7/7,8 KW	1,36/13,5 KW	1,7/16,8 KW
LIMITAZIONE DI TENSIONE	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
CORRENTE DI CARICA MEDIA	20 Amp.	40 Amp.	50 Amp.
CORRENTE DI CARICA EFFICACE	30 Amp.	60 Amp.	80 Amp.
POSIZIONI DI CARICA	STEPLESS	STEPLESS	STEPLESS
CORRENTE DI AVVIAMENTO	400Amp.0 V.CC	700Amp.0 V.CC	900Amp.0 V.CC
CORRENTE DI AVVIAMENTO	230Amp.1 V.EL	400Amp.1 V.EL	500Amp.1 V.EL
TIPO DI BATTERIA	Pb: WET,AGM,GEL		
CAPACITA BATTERIA	5/400 Ah	5/800 Ah	5/1000 Ah
DIMENSIONI	mm 390x280x903		
PESO	kg 20,6	kg 24,0	kg 26,7
PREZZO	€ 460,00	€ 553,00	€ 592,00
			

CARICA BATTERIE TRADIZIONALI - PORTATILI

- 261176 **CLASS 12A EVOLUTION** C.303500 € **87,00**
 Carica batterie compatto portatile
 Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 130 W
 Tensione nominale batteria 12/24 Volt
 Corrente di carica media 6 Amp. / Corrente di carica efficace 9 Amp.
 Capacità batteria Ah min/max 15/140
 Dimensioni mm.200x190x270 - Peso kg 4
- 261175 **CLASS BOOSTER 150A** C.340600 € **142,00**
 Carica batterie con avviatore rapido
 Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 0,2/1,3 KW
 Tensione nominale batteria 12 Volt
 Corrente di carica media 12 Amp. / Corrente di carica efficace 18 Amp.
 Corrente di avviamento 135 Amp. 0 Volt (CC)
 Corrente di avviamento 100 Amp. 1 Volt EL
 Posizioni di carica nr.2 - Capacità batteria Ah min/max 20/200
 Dimensioni mm.200x190x270 - Peso kg 6,5
- 269150 **CLASS BOOSTER 220A** C.341000 € **214,00**
 Carica batterie con avviatore rapido
 Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 0,5/5 KW
 Tensione nominale batteria 12/24 Volt
 Corrente di carica media 13 Amp. / Corrente di carica efficace 20 Amp.
 Corrente di avviamento 230 Amp. 0 Volt (CC)
 Corrente di avviamento 150 Amp. 1 Volt EL
 Posizioni di carica nr.2 - Capacità batteria Ah min/max 20/300
 Dimensioni mm.340x300x160 - Peso kg 11



CLASS 12A



CLASS BOOSTER 150A



CLASS BOOSTER 220A

CARICA BATTERIE TRADIZIONALI - CARRELLATI

269151 **CLASS BOOSTER 400E** C.354100 € **352,00**

Carica batterie con avviatore rapido **CARRELLATO**
Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 1,3/9 KW
Tensione nominale batteria 12/24 Volt
Corrente di carica media 26 Amp. / Corrente di carica efficace 40 Amp.
Corrente di avviamento 400 Amp. 0 Volt (CC)
Corrente di avviamento 270 Amp. 1 Volt EL
Posizioni di carica nr.4 - Capacità batteria Ah min/max 35/500
Dimensioni mm.400x300x640 - Peso kg 18



261174 **CLASS BOOSTER 5000** C.363500 € **551,00**

Carica batterie con avviatore rapido **CARRELLATO + TIMER**
Alimentazione 1 Phx230V - Potenza 2,3/15 KW
Tensione nominale batteria 12/24 Volt
Corrente di carica media 70 Amp. / Corrente di carica efficace 105 Amp.
Corrente di avviamento 700 Amp. 0 Volt (CC)
Corrente di avviamento 460 Amp. 1 Volt EL
Posizioni di carica nr.4 - Capacità batteria Ah min/max 35/800
Dimensioni mm.470x320x750 - Peso kg 28

