

DECA SALDATRICI

SALDATRICI AD ELETTRODO INVERTER

284198 **SIL 415 - con accessori**

C.279780

Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 4,0 kW
Tensione a vuoto: 102V
Elettrodi utilizzabili: 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: 10-150A
Dimensioni: 132 x 335x 206
Peso: 3,6 kg



Manutenzione
Cantiere edile



256017 **WEST 160 -con accessori**

C.278280

Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 4,8 kW
Tensione a vuoto: 100V
Elettrodi utilizzabili: 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: 10-160A
Dimensioni: 337x 134x 207
Peso: 3,7 kg



283441 **i-ARC 318 LAB EVO-con accessori**

C.287080

Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 5,4 kW
Tensione a vuoto: 92V
Elettrodi utilizzabili: 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: 10-180A
Dimensioni: 370 x 160 x 274
Peso: 5,2 kg



Manutenzione
Carpenteria leggera
Cantiere edile
Carpenteria pesante



****PER GENERATORE**

SALDATRICE A TIG

299227 **I-TIG 318 DC**

C.286100

Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 5,4 kW
Tensione a vuoto: 90V
Elettrodi utilizzabili: TIG 1 - 4 - MMA 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: TIG 10-180A MMA 10-160A
Dimensioni: 428 x 160 x 274
Peso: 6,7 kg
Completa di torcia e accessori



SALDATRICI A FILO

299228 MIGA 220 C.242000
Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 5 kW
Tensione a vuoto: 80V
Filo utilizzabile: 0,6 - 1,2
Campo di reg.: MIG/NO GAS-TIG10-200A-MMA10-160A
Dimensioni: 452 x 220 x 345
Peso: 10 kg
****NO GAS / ANCHE PER GENERATORE**
Completa di torcia e accessori



MIGA 380 (carrellata) C.242800
Tensione di alimentazione: 1Ph x 230 50/60Hz
Potenza d'installazione: 2,8 - 4,5 kW
Tensione a vuoto: 86V
Filo utilizzabile: 0,6 - 1,0
Elettrodo utilizzabile: 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: MIG (10-200A), MMA (10-160A)
TIG (10-200A)
Dimensioni: 777 x 407 x 792
Peso: 25,50 kg
Completa di torcia e accessori



EASY JOB 525 ELAB C.247100
Tensione di alimentazione: 1Ph x 230/400 50/60Hz
Potenza d'installazione: 3,3 - 6,3 kW
Tensione a vuoto: 96V
Filo utilizzabile: 0,6 - 1,2
Elettrodo utilizzabile: 1,6 - 4,0
Campo di regolazione: MIG (10-250A), MMA (10 - 200A)
TIG (10- 250A)
Dimensioni: 777 x 407 x 792
Peso: 30 kg
Completa di torcia e accessori



JOB 735 LAB C.264100
Tensione di alimentazione: 3Ph x 230/400 50/60Hz
Potenza d'installazione: 5,5 - 7 kw
Tensione a vuoto: 58V
Campo di regolazione: MIG (10-260A), MMA (10-200A)
TIG (10-260A)
Dimensioni: 986X556X992
Peso: 50KG



WF 204D LAB Wire Feeder

C.264200

Processo: MULTIPROCESS

Tecnologia: INVERTER

Filo utilizzabile: 0,6 - 1,2



KIT JOB 735 LAB

C.267300

Il kit job 735 LAB è compreso di:

- Generatore JOB 735 LAB
- Trainafilo WF204LAB
- Cavo collegamento aria 1,5 m

